




















LAYBLACK | PREMIUM 1

MEDIDA TABLA	PAQUETES	PALLET	BISEL	SUPERFICIE	GARANTÍA
228x1220	9 X  =2 503 m ² =20.20 Kg	64 X  =160.220 m ² =1.292.80 Kg	MICRO BISEL	EIR	15 AÑOS

Especificaciones Técnicas

	Tratamiento superficie (UV)			SI
	Soporte		IXPE	1mm
	Espesor en Total		ISO24337	5mm
	Espesor de la capa de uso		EN429	0.5mm
	Peso en total		EN ISO 23997	8,0 kgs/sqm
	Dimensión Estabilidad		TS EN ISO 23999	Clase 34
	Clasificación Desempeño		23,34,43	
	Huella residual después de carga estática	TS EN ISO 24343-1:2007		0.01mm
	Resistencia al Deslizamiento		EN13893	DS
	Comportamiento Electrostático		1815:2016	Revestimiento de Suelo Antiestático
	Sistema de Clefación de Suelo		Adecuado	Max.27º C
	Antibacteriano		ISO22196	Antibacteriano
	Análisis de Ftalatos		Método Inhouse	Libre de Ftalato
	Emisión de Formaldehído		EN 717-1:2004	E1
	Comportamiento al Fuego		EN13501-1 EN 9239-1:2010	BFL-S1
	Reacción al Fuego		EN 11925-2:2020	B-s1-d0
	Resistencia Térmica		EN 12667	0.296 W/(m.K)



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



PAVIDIAZ