PAVIDIAZ

PARA EL USUARIO FINAL

Mantenimiento y limpieza

Cómo cuidar tu suelo vinílico SPC o laminado para que conserve su aspecto durante años. Unos hábitos sencillos y los productos adecuados son todo lo que necesita.

Diario	**Semanal**	**Siempre**	**Nunca**
Barrer o aspirar	Mopa húmeda, pH neutro	Fieltros y felpudos	Ceras, abrasivos ni vapor

Pavidiaz · Suelos y revestimientos desde 1980
Pol. Ind. de Silvota, C/ Peña Redonda, R-16 · 33192 Llanera, Asturias
+34 985 26 57 84 · pavidiaz@pavidiaz.es · pavidiaz.es

ENTREGAR AL CLIENTE

Cuidado diario

Los suelos vinílicos SPC y laminados de nuestras colecciones tienen una capa de uso resistente que no necesita tratamientos especiales: solo limpieza regular y algo de prevención.

Limpieza diaria
Barrer o aspirar con cepillo suave para retirar polvo y arena, que son los principales causantes de rayas.

Limpieza húmeda
Mopa bien escurrida con agua y un detergente de pH neutro. Secar si queda agua estancada.

Manchas y derrames
Recoger los líquidos en el momento. Para manchas difíciles, un paño con alcohol isopropílico diluido.

Proteger los muebles
Fieltros bajo patas de sillas y mesas. Ruedas blandas tipo W en sillas de oficina, o alfombrilla protectora.

Felpudos en las entradas
Un felpudo en cada acceso retiene la arena y la suciedad. Evitar felpudos con base de goma o látex sobre vinílico.

Luz y temperatura
Cortinas o estores ante sol directo intenso. Mantener la vivienda entre 18 y 22 °C y una humedad del 40–65 %.

RECOMENDADO

- Detergentes neutros específicos para laminado o vinílico
- Mopa de microfibra bien escurrida
- Aspiradora con cepillo para parquet
- Robots aspiradores y friegasuelos en modo suave
- Levantar los muebles al moverlos, nunca arrastrarlos

NO UTILIZAR

- Ceras, aceites, abrillantadores o productos con silicona
- Lejía, amoníaco, disolventes o productos abrasivos
- Estropajos, cepillos duros o lana de acero
- Limpiadoras de vapor
- Exceso de agua: no fregar «a cubos» ni dejar charcos

Laminado resistente al agua (Kaindl Aqua Pro): soporta derrames y salpicaduras del día a día, pero el agua estancada debe secarse. **Vinílico SPC (aquaVinyl, Layblack):** 100 % impermeable, apto para cocinas y baños.

Manchas y cuidados especiales

MANCHA	CÓMO ELIMINARLA
Café, vino, zumos, refrescos	Paño húmedo con detergente neutro. Secar a continuación.
Grasa, aceite, chocolate	Detergente neutro algo más concentrado y aclarado con paño húmedo.
Rotulador, tinta, pintalabios	Paño con alcohol isopropílico diluido en agua. No frotar en exceso.
Marcas de goma o calzado	Paño seco o goma de borrar blanca; después, limpieza húmeda normal.
Cera de vela, chicle	Dejar endurecer (con hielo en una bolsa) y retirar con una espátula de plástico.
Restos de obra (yeso, cemento)	Retirar en seco, sin rascar con metal. Después, limpieza con detergente neutro.

SUELO RADIANTE

La temperatura de la superficie del suelo no debe superar los 27 °C. Al inicio de cada temporada, subir la calefacción de forma gradual.

MASCOTAS

Mantener las uñas recortadas y limpiar enseguida cualquier accidente, sobre todo en laminado.

DAÑOS PUNTUALES

Un arañazo leve se disimula con lápiz o cera de retoque del tono del suelo. Si una lama se daña, un instalador puede sustituirla sin levantar todo el suelo: guarda **un paquete de reserva** del mismo lote.

> **Garantía:** el uso de productos no recomendados, el exceso de agua o la falta de protección en los muebles pueden anular la garantía. Consulta las condiciones de garantía de tu colección en **pavidiaz.es**.

> **¿Necesitas ayuda?** Pavidiaz · +34 985 26 57 84 · pavidiaz@pavidiaz.es